

Link do produktu: <http://sklep.mavermatch.pl/zylka-smart-slr-50mt-p-38.html>



Żyłka Smart SLR 50MT

Cena	34,00 zł
Cena poprzednia	38,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	006210
Producent	MAVER

Opis produktu

Żyłka SLR to najlepsza żyłka przyponowa na rynku. Wyjątkową jej zaletą jest idealnie dokładna średnica na całym odcinku mierzona mikrometrem. Największymi jej zaletami jest niesamowita wytrzymałość i niepowtarzalna miękkość, brak pamięci oraz odporność na promienie UV co stawia ją na szczycie najlepszych żyłek przyponowych na świecie. Posiada również dodatkową powłokę ochronną co powoduje jej odporność na ścieranie, oraz na zanieczyszczenia chemiczne, często występujące w naszych wodach. Idealna na wody stojące i wolno płynące. Zalety jakie posiada żyłka SLR doceniane są przez najlepszych wędkarzy wyczynowych na świecie. Należy nadmienić, że jest to żyłka z rodziny SMART produkowanych tylko i wyłącznie w Japonii. Także w naszym kraju cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród wędkarzy wyczynowych, jak również coraz częściej stosowana jest do połowów pod lodem. W ostatnim czasie żyłka SLR jest coraz częściej stosowana jako żyłka przyponowa przy połowach na feedera raz method feedera. Idealnie nadaje się do robienia zestawów na kanały i wody stojące. Żyłka SLR jest również bardzo popularna wśród wędkarzy łowiących ukleje. Przy delikatnych zestawach, jej miękkość i elastyczność powoduje idealnie precyzyjne podanie przynęty. **SPRÓBUJ SAM A SIĘ PRZEKONASZ !!!!** Konfekcjonowana jest w odcinkach 50 mt.

Parametry techniczne

Kod	Średni ca (mm)	Wytrzymałość (kg)	Wytrzn. na zerwanie (kg)	
00621006		0,060	0,85	1,7
00621007		0,070	1,00	2,0
00621008		0,080	1,35	2,8
00621009		0,090	1,55	3,3
00621010		0,010	1,91	4,0
00621011		0,011	2,12	4,5
00621012		0,012	2,42	5,0
00621014		0,014	2,81	6,0
00621016		0,016	3,43	7,0
00621018		0,018	4,12	8,4
00621020		0,020	4,95	9,8
00621022		0,022	6,08	12,5
00621025		0,025	7,32	15,0

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica żyłki (mm):: 0,06 mm , 0,07 mm , 0,08 mm , 0,09 mm , 0,10 mm , 0,11 mm , 0,12 mm , 0,14 mm , 0,16 mm , 0,18

mm , 0,20 mm , 0,22 mm , 0,250 mm